



Einbau-Downlight Swing 68, mit RIDL 9, mit Spannfedern, Phasenab., alu-glänzend, 60°, 4000 K



- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 209

Schwenkbar:	2 x 30°
Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Farbe/Finish:	alu-glänzend
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Lichtstrom:	810 lm
Systemleistung:	11 W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	60 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	30000h L70 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	82 mm
Bohrloch-Ø (min):	68 mm
Bohrloch-Ø (max):	68 mm
Höhe:	76 mm
Einbautiefe 1:	74 mm
Einbautiefe 2:	89 mm